



Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S

Stevnsvej 17 · DK-7700 Thisted · Tlf. +45 97 92 25 22 · Fax +45 97 91 15 22 · salg@tct.dk · www.tct.dk
Fabriksvej 2 · DK-9690 Fjerritslev



DS/EN 15435 Udstøbningsblokke

Beskrivelse: Udstøbningsblokke af normalbeton til opbygning af fundamenter og kældervægge m.m.

Dimensioner i mm.	Deklareret værdi
Længder	500
Højder	200
Breder	150, 190, 230, 290, 330, 390

Egenskaber	Deklareret værdi
Reaktion ved brand:	A1
Udtørringssvind/fugtbevægelse:	NPD
Vandoptagelse:	NPD
Vanddampgennemtrængelighed:	5/15 tabelværdi fra DS/EN 1745
Luftlydisoleringsevne/masse:	NPD
Varmeledningsevne	NPD
Holdbarhed:	NPD
Farlige stoffer:	Ikke relevant

Dimensions tollerancer	Deklareret værdi
Længder	498 + 4
Højder	198 + 3
Bredde	+ 4
Udsparing i krop	Se deklaration (mm ²)

} Bedre end DS/EN 15435 4.4.1

Egenskaber	Deklareret værdi
Trykstyrke	0.7 iht. DS/EN 772-1
Trækstyrke i krop:	> 0,5
Bøjningstrækstyrke i vange:	> 1,0